

CP (50x30) USED BEVERAGE CAN BALER / KULLANILMIŞ İÇECEK KUTUSU PRESİ



TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Bale Size / Balya Boyutu: 500mm x 340mm x ...
2. Capacity: 1 – 1.5 tons / hour
Kapasite: 1 – 1.5 ton/saat
3. Cycle Time / Çevrim Süresi: 20 seconds
4. Bale Weight / Balya Ağırlığı: 10 – 15 kg
5. Compression Chamber Dimension (Width x Length x Height): 500mm x 1000mm x 340mm
Sıkıştırma Haznesi Boyutları (En x Boy x Yükseklik): 500mm x 1000mm x 340mm
6. Top Cover Cylinder Thrust : 25 tons
Üst Kapak Silindir Kuvveti : 25 ton
7. Main Compression Ram Thrust: 95 tons
Ana Sıkıştırma Koçu Kuvveti: 95 ton
8. Loading Bucket Dimensions (Width x Length x Height): 450mm x 750mm x 1000mm
Yükleme Kovası Boyutları (En x Boy x Yükseklik): 450mm x 750mm x 1000mm
9. Maximum Working Pressure / Maksimum Çalışma Basıncı: 250 bars
10. Machine Dimensions (X x Y x Z x H): 4200mm x 7200mm x 1200mm x 3500mm
Makina Boyutları (X x Y x Z x H): 4200mm x 7200mm x 1200mm x 3500mm
11. Machine Weight / Makina Ağırlığı: 5,000 kg
12. Electric Motor Power / Elektrik Motoru : 18,5 kW

OTHER FEATURES / DİĞER ÖZELLİKLER:

- The compression chamber walls are covered with 45 HRC hardness HARDOX 450 material for long-term life-cycle and friction resistance.
Sıkıştırma haznesinin duvarları uzun ömür ve sürtünmeye dayanıklı olması amacıyla 45 HRC sertliğinde HARDOX 450 malzeme ile kaplanmıştır.
- When used with the MB500 Magnetic Separator and VH (120-300) Vibrating Hopper, will get rid of dirt and dust in Used Beverage Cans and separate steel cans from aluminum cans from each other.
MB 500 Manyetik Seperator ve VH (120-300) Sarsak Elek ile kullanıldığında çöp ve kirlere arındırıp aynı zamanda demir ve alüminyum kutuları ayırır.
- Hydraulic Oil Cooling system is implemented for efficiency hot climate conditions.
Sıcak iklim koşulları için Yağ Soğutucu sistem eklenmiştir.
- Cylinder Rods are induction hardened and chrome plated.
Silindirler indüksiyonla sertleştirilmiş ve krom kaplanmıştır.
- Pumps and valves of hydraulic system are from worldwide reputable brands such as PARKER, BOSCH-REXROTH and VICKERS or equivalent Brands.
Hidrolik sisteme ait pompa ve valflerde dünyaca ünlü PARKER, BOSCH-REXROTH ve VICKERS veya Muadili markalar kullanılmaktadır.
- Machine is full automatic by PLC control. It is easy to use with the help of the touch screen.
Makine PLC kontrollü tam otomatiktir. Dokunmatik ekran sayesinde kullanımı kolaydır.
- All electrical and electronic parts are by TELEMECANIQUE Brand.
Tüm elektrik ve elektronik ekipmanlar TELEMECANIQUE markadır.
- Body is sand blasted before painting in order to increase the paint resistancy. Two undercoat and two coat paint is applied.
Boyanın dayanıklılığını arttırmak amacıyla gövdeye kumlama uygulanmıştır. 2 kat Astar 2 Kat Boya uygulanmıştır.

